

Valvole a farfalla D6..N. Tenuta perfetta.



> L'acqua è il nostro elemento
www.belimo.it

Facili da montare, libere da manutenzione e a risparmio energetico.

Le nuove valvole a farfalla Belimo della gamma D6..N si adattano a tutte le applicazioni On/Off d'intercettazione, in circuiti di riscaldamento e refrigerazione. Una volta montate, le valvole d'intercettazione robuste, durature e libere da manutenzione, possono essere lasciate operare da sole in sicurezza senza alcuna preoccupazione.

Un prodotto di alta qualità che offre un incredibile valore

Le valvole a farfalla possono facilmente resistere a temperature del fluido comprese tra -20°C e +120°C (130°C /1 h per brevi periodi) e si distinguono per una resistente lente in acciaio inox e da un rivestimento in vernice epossidica. La guarnizione a tenuta perfetta aiuta inoltre a prevenire le perdite, e le diverse flange coprendo classi di pressione PN 6/10/16, permettono una riduzione delle scorte di magazzino. L'alto livello di qualità di produzione e dei materiali conferiscono alle valvole a farfalla D6..N una lunga vita di servizio – funzionando molti anni senza alcun bisogno di manutenzione.

Una gamma completa – motorizzata o manuale

L'ampia gamma di valvole D6..N copre diametri nominali da DN 25 a DN 350 con portate (valori di K_{VS}) da 45 a 10'900 m³/h. Diverse leve e volani sono disponibili per comandi manuali e possono essere selezionati vari attuatori elettrici Belimo per avere apertura e chiusura motorizzate. Il passaggio dai comandi manuali agli attuatori è sempre semplice e veloce.

Valvole a farfalla D6..N. Intercettazione affidabile...

Intercettazione automatizzata per caldaie e chillers.



D6..N motorizzate con i potenti attuatori rotativi SY..

Per intercettazione automatizzata di grandi valori di portata (fino a DN 350) con acqua calda e fredda.

Le valvole a farfalla D6..N Belimo possono essere utilizzate in circuiti chiusi e aperti (pH >7).

Intercettazione automatica, centralizzata e decentralizzata



Intercettazione con valvole D6..N ed attuatori rotativi Belimo

Per intercettazione automatizzata di basse e medie portate (fino a DN 150).

In combinazione ai compatti attuatori Belimo offrono il miglior rapporto qualità prezzo.

Intercettazione manuale








Intercettazione ed azionamento manuale con leva o volante

Intercettazione ed azionamento semplice: I diversi volani, disponibili per valvole a farfalla DN 200 e DN 250, possono essere regolati in qualsiasi posizione sui 90°.

Le leve manuali, disponibili da DN 25 a DN 150, possono essere invece regolate in differenti posizioni richieste.

...in modo elettrico o manuale.

Panoramica prodotti			Attuatori rotativi elettrici / dettagli delle pressioni di chiusura Δps in kPa								
											
Modello	DN (mm)	k_{vs} (m ³ /h)	ARF	SR	GR	DGR	SY1	SY2	SY3	SY4	SY5
D625N	25	45	1200	1200			1200				
D632N	32	55	1200	1200			1200				
D640N	40	70	1200	1200			1200				
D650N	50	90	1200	1200			1200				
D665N	65	180	1200	1200			1200				
D680N	80	300	600	1200			1200				
D6100N	100	580		200	1200 ¹⁾		1200				
D6125N	125	820			600 ²⁾	1200		1200			
D6150N	150	1600				600		1200			
D6200N	200	2900							1200		
D6250N	250	4400								1200	
D6300N	300	7300								600	1200
D6350N	350	10900									600

¹⁾GR..A-5, ²⁾GR..A-7

Panoramica prodotti			Azionamenti manuali	
				
				
Modello	DN (mm)	k_{vs} (m ³ /h)	Leva manuale	Volano
D625N	25	45	ZD6N-H100	
D632N	32	55	ZD6N-H100	
D640N	40	70	ZD6N-H100	
D650N	50	90	ZD6N-H100	
D665N	65	180	ZD6N-H100	
D680N	80	300	ZD6N-H100	
D6100N	100	580	ZD6N-H100	
D6125N	125	820	ZD6N-H150	
D6150N	150	1600	ZD6N-H150	
D6200N	200	2900		ZD6N-S200
D6250N	250	4400		ZD6N-S250
D6300N	300	7300		
D6350N	350	10900		

Dati funzionali

- Pressioni ammesse:
1600 kPa (PN6, PN10, PN16)
- Fluido: acqua fredda e calda
(contenente glicole fino a max 50 % vol.)
- Temperatura media: da -20°C a 120°C
(brevemente: 130°C /1h)
- Tasso di trafilamento: tenuta perfetta
- Angolo di rotazione: 90°
- Manutenzione: nessuna

Tutto compreso.



5 Anni di Garanzia



Presenza mondiale



Una gamma completa da un unico fornitore



Qualità controllata



Consegne veloci



Supporto completo

BELIMO Italia

Via Stezzano, 5
24050 Zanica (BG)
Tel.: (+39) 035 67 26 82
Fax: (+39) 035 67 02 00
info@belimo.it
www.belimo.it

Belimo nel mondo:

Argentina	Danimarca	Libano	(Sud Korea)
Australia	Egitto	Liechtenstein	Romania
Austria	Estonia	Lituania	Russia
Bahrain	Finlandia	Lussemburgo	Arabia Saudita
Belgio	Francia	Malesia	Singapore
Bosnia-Herzegovina	Gran Bretagna	Messico	Slovacchia
Brasile	Germania	Marocco	Slovenia
Bulgaria	Grecia	Olanda	Sud Africa
Canada	Hong Kong	Nuova Zelanda	Spagna
Cile	Ungheria	Norvegia	Svezia
Croazia	Islanda	Oman	Svizzera
Cipro	India	Pakistan	Taiwan
Repubblica Ceca	Indonesia	Repubblica	Turchia
	Irlanda	Popolare	Ucraina
	Israele	Cinese	Emirati Arabi Uniti
	Italia	Filippine	Stati Uniti
	Giappone	Polonia	d'America
	Giordania	Portogallo	
	Kuwait	Qatar	
	Lettonia	Repubblica Koreana	

Belimo italia: www.belimo.it

BELIMO[®]